

HELMER GPS LOKÁTOR LK 506



Cena celkem:	2 490 Kč (bez DPH: 2 058 Kč)
Běžná cena:	2 739 Kč
Ušetříte:	249 Kč
Kód zboží:	LOKHEL1004
Part No.:	Helmer LK 506
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Helmer LK 506

Chraňte svůj automobil a cennosti v něm uložené s kompaktním **GPS lokátor LOKHEL1004 Helmer LK 506**. Toto zařízení představuje první pomoc při odcizení nebo ztrátě vozidla. **Pomocí SMS obdržíte přesné souřadnice** výskytu vozu, respektive Helmer lokátoru ukrytého v elektroinstalaci. Stačí jen kliknout na zasláný odkaz a ihned **zobrazíte mapu** okolí.



Kromě zasílání SMS tento model podporuje také **sledování pomocí dat**. Ve vámi nastavených intervalech **odesílá data na server a pohyb automobilu můžete sledovat on-line**. Díky tomu získáte přesnou trasu jízdy a budete vědět, v jaké lokalitě zahájit pátrání nebo kde nahlásit krádež. Pro připojení stačí jen kabely, pomocí kterých **sledovací GPS zařízení Helmer LK 506** nainstalujete přímo k autobaterii. **Úsporný provozní režim** nebude autobaterii zbytečně zatěžovat.



Mezi další praktické funkce **GPS lokátoru Helmer LK 506** patří:

- Upozornění na otřes – v případě překročení hladiny citlivosti pošle SMS
- Upozornění na pohyb – vzdálí-li se lokátor z předdefinované vzdálenosti
- ACC alarm – upozornění na nastartování
- Odposlech – po zavolání lze odposlouchávat zvuky v okolí



OKAMŽITÁ POLOHA



UPOZORNĚNÍ
NA OTRES



UPOZORNĚNÍ
NA POHYB



HISTORIE TRASY



HLÍDÁNÍ
RYCHLOSTI



ZASTAVENÍ
NA DÁLKU



UPOZORNĚNÍ
NA NASTARTOVÁNÍ



ODPOSLECH

Profesionální GPS lokátor Helmer LK 506, s jednoduchým zapojením do elektroinstalace automobilu, využívá signály GSM/GPRS sítě a GPS satelitů. Umožňuje sledování a lokalizaci automobilu s určením **přesné polohy GPS** a následném zaslání informací a souřadnic přes **SMS** na přednastavené číslo nebo pomocí GPRS do počítače. Je tedy nutné do lokátoru vložit předplacenou **SIM kartu**, nebo SIM kartu s SMS nebo datovým tarifem. Mezi další funkce patří odposlech a upozornění při pohybu, překročení nastavené rychlosti a **odpojení automobilu od přívodu paliva**. Lokátor je napájen 12V/24V přímo z el. rozvodu v automobilu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Podporované sítě: GSM/GPRS

GSM frekvence: 850/ 900/ 1800/ 1900

Poziční přesnost: 5 m

Rozměry: 83 x 54 x 26 mm

Hmotnost: 120 g