

## PLANET IGS-620TF



Cena celkem:	<b>4 591 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 3 794 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 050 Kč</b>
Ušetříte:	<b>459 Kč</b>
Kód zboží:	NAPPNT2031
Part No.:	IGS-620TF
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET IGS-620TF

Flexibilní spolehlivý **průmyslový** přepínač a konvertor, **4x RJ-45** 10/100/1000 Base-T, **2x 2.5G SFP** slot pro moduly 100/1G/2.5G Base-X, **DIP switch** pro přepínání režimů (Switch a Fiber Redundancy).  
Přepětová **ESD ochrana** LAN i napájecích portů do 6 kV, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, **redundantní napájení v rozsahu DC 12-48 V nebo AC 24 V**, krytí **IP30**, kovové šasi, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, upgradovaná **verze V2**.



Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Verze přepínačů řady s rozšířeným teplotním rozsahem.

Přepínače řady IGS se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 4x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 2x 2.5G SFP slot 100/1G/2.5G Base-X

**Paměť:** 4k MAC adres

**Propustnost:** sběrnice 18 Gbps, provozně 13,39 Mpps (64B)

**Podpora přenosu:** JumboFrame 9 kB

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** redundantní DC 12-48 V, AC 24 V AC, celkový příkon do 7,5 W (zdroj není součástí balení)

**Ochrana:** ESD do 6 kV DC, ochrana proti přepólování

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C

**Rozměry:** 135 x 87 x 32 mm

**Hmotnost:** 425 g

**Průmyslové vlastnosti:**

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950



## Fiber Switch Mode — Distance Extension



—●— 2500BASE-X Fiber Optic

## Site to Site Fiber Link Redundancy — ISP, Bank and Enterprise



—●— 1000BASE-T UTP  
—●— 2500BASE-X Fiber Optic

## Link Path Redundancy for Critical Network Service



— 1000BASE-T UTP  
— 2500BASE-X Fiber Optic



**DIN-rail Mounting**



**Wall Mounting**



**Side Wall Mounting  
(Space saving)**

 [Prezentace \(ppsx\), použití a změny oproti verzi 1](#)

 [Manuál \(en\)](#)

 [Ostatní download](#)