

**XTENDLAN MGB-L80C51**

Cena celkem:	<b>1 173 Kč</b> <b>(bez DPH: 969 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 290 Kč</b>
Ušetříte:	<b>117 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE1016
Part No.:	XL-MGB-L80C51
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****XtendLan MGB-L80C51**

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, duplexní LC konektor, single-mode. Dosah 80km. Určeno pro CWDM systémy, vlnová délka 1510nm. Výkonostní marže nejméně 24dB. Podpora většiny výrobců (Cisco, Dell, Planet, ...)

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro single-mode vlákna. CWDM moduly dovolují po optickém vlákně (resp. jednom páru vláken) přenášet více vlnových délek. Každý modul pracuje s jinou vlnovou délkou s odstupem 20nm. Sloučení a rozbočení optického signálu se provádí na pasivním optickém rozbočovači/slučovači.

Vlastní modul se instaluje do libovolného přepínače s miniGBIC (SFP) porty. Např. GSW-2400, FGSW-4840S, SGSW-2620, WGT/GT-705A, ENW-9607M.

Spolehlivě pro vzdálenost 80km.

Při použití odbočovačů odečtete útlum vložení a rozbočením.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ modulu:** SFP

**Konektor:** LC duplex

**Vlnová délka:** 1510 nm

**Typ vlákna:** Singlemode

**Dosah spojení:** až 100 km

**Přenosová marže:** 28 dB

**Citlivost:** -24 dBm

**Přenosová rychlost:** 1,25 Gb/s