

## TP-LINK TL-PA4010 KIT



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>838 Kč</b><br><b>(bez DPH: 693 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>922 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>84 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | NJPTPL0002                                |
| Part No.:    | TL-PA4010 KIT                             |
| Záruka:      | 36 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### TP-Link TL-PA4010 KIT - AV600 nano powerline adaptér startovní sada

- **HomePlug AV standard** - Nabízí vysokorychlostní přenos dat rychlostí až 600 Mbit/s
- **Miniaturní design** - Menší než většina powerline adaptérů na trhu, přirozeně zapadá do každé elektrické zásuvky
- **Snadné zapojení** - Žádné nové kabely, zapojení typu Plug and Play bez nutnosti konfigurace
- **Úsporný režim** - Patentovaný režim úspory energie automaticky snižuje spotřebu až o 85 %



#### 600 Mbit/s má ideální rychlost pro streamování HD videa

Využitím pokročilé HomePlug AV technologie nabízí TL-PA4010KIT uživatelům stabilní vysokorychlostní přenos dat rychlostí až 600 Mbit/s na vzdálenost až 300 metrů. S rychlostí až 600 Mbit/s umožňuje TL-PA4010KIT provoz aplikací s vysokými nároky na přenosovou kapacitu jako je přenos HD videa, hraní online her a přenos velkých souborů, a mění váš domov na robustní vysokorychlostní síť.



### Miniaturní design

TL-PA4010KIT s novým ultrakompaktním designem je mnohem menší než běžné 600 Mbit/s mini powerline adaptéry. Je silný pouze 28,5 mm, takže téměř splývá s každou elektrickou zásuvkou.



### Párovací tlačítko pro snadné zabezpečení sítě

Uživatel může vytvořit během několika minut, jednoduchým stiskem párovacího tlačítka na adaptérech, Powerline síť s kompletním AES šifrováním pro zabezpečení a ochranu dat. Je to tak jednoduché!

### Jednoduché zapojení ve třech krocích:

- **1. krok** - Připojte adaptér do síťové zásuvky
- **2. krok** - Připojte vaše zařízení pomocí ethernet kabelu k adaptéru
- **3. krok** - Stiskněte párovací tlačítka - a je hotovo!

### LED indikátory pro snadné sledování stavu:

- LED napájení
- LED powerline
- LED Ethernet

**Poznámka:** Powerline adaptéry musí být vždy instalovány alespoň v základní sadě dvou adaptérů.

### Doporučené zapojení:

1. Zapojte jeden adaptér připojený k internetu do nejbližší elektrické zásuvky
2. Připojte další adaptér k PC / laptopu / internetové TV nebo jinému síťovému zařízení pomocí Ethernet kabelu
3. **Doporučení:** Stiskněte párovací tlačítko pro zabezpečení vaší sítě a ochranu dat

## Technické specifikace

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Standardy a protokoly | HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u  |
| Typ zástrčky          | EU, UK, US  |
| Rozhraní              | 1× 10/100 Mbit/s Ethernet port  |
| Tlačítko              | Párovací tlačítko   |
| Maximální spotřeba    | <b>Maximální:</b> 4,60 W (220 V / 50 Hz)<br><b>Typická:</b> 4,26 W (220 V / 50 Hz)<br><b>Pohotovostní:</b> 0,88 W (220 V / 50 Hz)   |
| LED indikátory        | PWR, PLC, ETH   |
| Rozměry               | 65 × 52 × 28,5 mm   |
| Dosah                 | Až 300 metrů po existujícím elektrickém vedení  |
| Modulační technologie | OFDM  |
| Šifrování             | 128bit AES šifrování  |
| Certifikace           | CE, FCC, RoHS   |
| Obsah balení          | Powerline Ethernet adaptér<br>Ethernet kabel (RJ45)<br>CD s prostředky<br>Rychlá instalační příručka  |
| Systémové požadavky   | Windows 8/7/Vista/XP/2000, Mac, Linux   |
| Provozní prostředí    | <b>Provozní teplota:</b> 0 až 40 °C<br><b>Skladovací teplota:</b> -40 až 70 °C<br><b>Provozní vlhkost:</b> 10 až 90 % (nekondenzující)<br><b>Skladovací vlhkost:</b> 5 až 90 % (nekondenzující) |