**Prolamy s.r.o. (eshopit.cz)**
michal.kriz@prolamy.cz
474 550 103

06.05.26 17:37:21

# PLANET NMS-500

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **35 611 Kč** |
| | **(bez DPH: 29 430 Kč)** |
| Běžná cena: | **39 172 Kč** |
| Ušetříte: | **3 561 Kč** |
| Kód zboží: | NETPLA2309 |
| Part No.: | NMS-500 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

**PLANET NMS-500**

**Kontrolér** poskytující centralizované řízení a správu **až 512 zařízení** (AP, routery, switche, IP kamery, VoIP telefony, konvertory atd.) a umožňuje tak poskytovatelům služeb a IT manažerům řídit všechny zařízení současně. Navíc nabízí grafické a **uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu**.
Shromažďuje veškeré provozní statistiky spravovaných zařízení a zobrazuje tyto údaje prostřednictvím grafů, map a tabulek.

- Podpora protokolů SNMP, ONVIF a PLANET Smart Discovery utility.
- **centralizované monitorování systému v reálném čase**.
- **Vizualizace využití systému** a stavu uzlů.
- Zvýšení efektivity správy síťě.
- Optimalizace výkonu bezdrátové sítě pomocí heatmap (**zobrazení pokrytí a síly signálu**).
- Možnost ovládání přes webový prohlížeč (doporučujeme Chrome).
- Vestavěný DHCP a RADIUS server, zabezpečený přístup SSL.
- Webové rozhraní pro správu GUI, správa SNMP v1/v2c/v3, rozhraní příkazového řádku (konzole/telnet).
- Podporuje PLANET DDNS a Easy DDNS.

**Síťový management**

- **Počet spravovaných zařízení:** 512
- **Počet RADIUS klientů:** 512
- **Počet uživatelských účtů:** 10000
- **Podpora Auto Discovery:** ano, podporuje PLANET zařízení

- **Řídící rozhraní (Dashboard):** souhrnný přehled systému
- **Seznam zařízení (Device List):** umožňuje vytváření a údržbu profilů zařízení v systému
- **Přehled topologie:** ano, vizuální pohled na topologii připojených zařízení
- **Status monitoring:** ano, aktuální (realtime) přehled offline/online zařízení
- **Report událostí a systémových zpráv:** ano, podpora logování a syslog serveru
- **Alarm:** umožňuje volbu/nastavení spouštěcích událostí alarmu
- **SMTP alarm:** upozornění prostřednictvím serveru SMTP (e-mail)
- **Profil SSID/RF:** vytváření a údržba více bezdrátových profilů
- **Správa clusterů:** seskupování AP pro hromadné poskytování a dávkové upgrady
- **Bulk AP Provisioning:** podpora hromadného nastavení pomocí uživatelsky definovaných profilů
- **Bulk AP Firmware Upgrade:** podpora hromadné aktualizace firmwaru
- **Mapa pokrytí (Heat Map):** zobrazení signálového pokrytí dané oblasti
- **Grafická statistika:** přehledné zobrazení aktuálního nebo historického datového toku (wireless traffic flow)
- **Záloha/obnovení:** poskytuje zálohu systému a profilů (system and profile backup/restoration)
- **Mapování SSID na VLAN:** ano, konfigurace mapování SSID na VLAN v podporovaných AP
- **Ověřování RADIUS:** ano, ověřování klientů ve velké podnikové síti
- **Správa uživatelských účtů:** ano, podporuje vytváření účtů na vyžádání podle uživatele definovaných pravidel

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Management a rozhraní**

**Rozhraní:** 5 x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 1 x RJ-45 (RS-232) sériový port konzole, 2 x USB 3.0 (aktivní vždy jen jeden)
**Management:** konzole, Telnet, SSL, web prohlížeč (doporučujeme Chrome), SNMP v1/v2c/v3

**Fyzické vlastnosti**

**Procesor:** Intel Celeron N3350
**Operační paměť:** 2 GB, DDR3, 1866 MHz
**HDD kapacita:** 8 GB eMMC
**Provozní teplota:** 0 až +40 °C
**Napájení:** externí adaptér 12 V (max. 5 A), výkon 60 W
**Rozměry:** 232 x 153 x 44 mm
**Provedení:** desktop
**Hmotnost:** 1,15 kg

---

Step 1
Discovery
Step 2
Add to List
Step 3
Domain Info. Display

*Let Network Device Management Make Operations Easier*

Cloud
Site New York
Site Taipei
Site Tokyo
Site London
200 Sites
Internet
UNI-NMS Server
Local Management System
IoT Gateway
Industrial Router
NMS-500
NMS Controller
Local Network System
PoE Switch
Switch
I/O Controller
Meter
Sensor
AP
IP Camera
NAS
Edge Client
Pad
Mobile Phone
Laptop
VoIP
Desktop Computer