

TP-LINK ARCHER AX23



Cena celkem:	1 104 Kč (bez DPH: 913 Kč)
Běžná cena:	1 215 Kč
Ušetříte:	110 Kč
Kód zboží:	NARTPL1122
Part No.:	Archer AX23
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Archer AX23 (AX1800) - Prozkoumejte novou éru Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 dvoupásmový router AX1800 Archer AX23 přináší novou generaci bezdrátového připojení s vynikajícím výkonem a pokročilými funkcemi pro moderní domácnosti.

The image displays several key features of the TP-Link Archer AX23 (AX1800) router. On the left, a box highlights 'AX1800 Super-Fast Speed' with speeds of 1201 Mbps on 5 GHz and 574 Mbps on 2.4 GHz. Below this are icons for 'Parental Controls' and 'Gigabit Ports'. In the center, a large 'WiFi 6' logo is shown. To the right, a box mentions 'Universal ISP Support' (PPPoE, L2TP, PPTP, Dynamic IP, Static IP) and 'EasyMesh-Compatible'. Further right, another box features '4 High-Performance Antennas + Beamforming' with an image of the router's antennas.

- **Super rychlá síť Wi-Fi 1,8 Gb/s** - vychutnejte si plynulé streamování a stahování v rozlišení 4K se superrychlou sítí Wi-Fi 1,8 Gb/s
- **Připojte více zařízení** - směrovač komunikuje s více zařízeními pomocí OFDMA a současně snižuje zpoždění
- **Rozsáhlejší pokrytí** - vylepšený algoritmus, výkonný paprsek a vysoce výkonné antény zvyšují výkonnost pokrytí sítě Wi-Fi
- **Platforma nové generace** - vysoce efektivní čipová sada Qualcomm nové generace poskytuje rychlé a stabilní připojení k síti Wi-Fi a zároveň šetří spotřebu energie
- **Rodičovská kontrola** - vychutnejte si nejvšestrannější a přitom bezplatné funkce rodičovské kontroly mezi všemi směrovači, včetně blokování adres URL, správy profilů, pozastavení a dalších
- **Pracuje s většinou poskytovatelů internetových služeb** - kompatibilní s většinou poskytovatelů internetových služeb s dodatečnou podporou L2TP/PPTP. Podpora IPTV pracuje se stávajícími funkcemi TV přes internet
- **EasyMesh-kompatibilní** - flexibilně vytváří mesh síť připojením k routeru kompatibilnímu s EasyMesh pro bezproblémové pokrytí celého domu
- **Snadné nastavení** - s aplikací TP-Link Tether nastavíte směrovač za pár minut
- **Zpětná kompatibilita** - podporuje všechny předchozí standardy 802.11 Wi-Fi zařízení



Vysoká rychlost - AX1800


AC1200 Router 1200 Mbps

Archer AX23 1800 Mbps

52% Faster

1201 Mbit/s na 5 GHz
574 Mbit/s na 2.4 GHz

Rodičovská kontrola



Pokročilé funkce pro ochranu dětí a správu přístupu k internetu

Gigabitové porty



4x Gigabitové LAN porty a 1x Gigabitový WAN port

Síť Wi-Fi 6 vylepší úplně všechno

Nejnovější generace technologie Wi-Fi přináší vyšší rychlosti, menší prodlevy a vyšší kapacitu, díky čemuž můžete ve své domácí síti připojit více zařízení současně.

Super rychlá síť WiFi 6

Přenos HD filmů za 10 sekund. Funkce 1024 QAM sítě Wi-Fi 6 zvyšuje efektivitu šifrování o 25 %, zatímco vylepšená rychlost přenosu symbolů zvyšuje datovou rychlost o 11 %. Užívejte si širší šířku pásma při streamování obsahu na více zařízeních.



Připojte se na více místech, uchovejte si rychlost spojení

Vychutnejte si plynulé hraní her, streamování videa a živé přenosy současně. Technologie OFDMA posiluje vaši síť Wi-Fi tím, že umožňuje více klientům sdílet jedno pásmo současně, snižuje latenci a kolísání.

Beamforming

4 antennas



Dokonalé pokrytí Wi-Fi sítí pro váš domov

Čtyři vysoce výkonné externí antény posilují Wi-Fi signál v celém domě. Technologie tvarování vyzářeného paprsku detekuje zařízení a soustředí intenzitu signálu bezdrátové sítě jejich směrem, a to zejména do míst, která byla dříve hůře dosažitelná.

- **Beamforming** - soustředí signál směrem ke klientským zařízením
- **4 antény** - vysoce výkonné externí antény pro lepší pokrytí
- **Pokrytí pro 2-3 pokojové domy** - optimální pro střední domácnosti



Flexibilně vytvořte síť Wi-Fi pro celý domov

Máte-li doma nějaké mrtvé zóny, stačí přidat další zařízení kompatibilní s EasyMesh a dále vytvořit celou vaši domácí síťovou Wi-Fi. Už žádné hledání stabilního připojení.

- **Zabiják mrtvých zón** - eliminujte oblasti se slabým signálem pomocí WiFi pokrytí celého domu
- **Smart Roaming** - nepřerušované streamování při pohybu po domě
- **Wi-Fi s jedním názvem** - už žádné přepínání názvů WiFi sítí



WPA3 - nová úroveň kybernetické bezpečnosti

Nejnovější protokol zabezpečení sítí Wi-Fi s názvem WPA3 přináší nové možnosti pro zlepšení kyberbezpečnosti v osobních sítích. Bezpečnější šifrování hesel sítě Wi-Fi a vylepšená ochrana proti útokům hrubou silou společně chrání vaši domácí síť Wi-Fi.



Univerzální podpora poskytovatelů internetových služeb

Evropa používá nejrůznější typy připojení a společnost TP-Link si je toho vědoma. Směrovač Archer AX23 spolupracuje se všemi evropskými poskytovateli internetových služeb, protože podporuje většinu metod ověřování, včetně metod L2TP a

PPTP populárních ve vašem regionu.

5 podporovaných metod ověřování:

PPPoE • L2TP • PPTP • dynamická IP adresa • statická IP adresa

Snadné nastavení a obsluha

Ať dáváte přednost intuitivní aplikaci Tether, nebo pokročilému webovému rozhraní společnosti TP-Link, směrovač Archer AX23 zvládnete nastavit za několik málo minut. Aplikace Tether umožňuje spravovat nastavení sítě z libovolného zařízení Android nebo iOS.





- **Chraňte své děti** - blokujte nevhodný obsah pro vaše děti a přizpůsobte časový rozsah pro lepší online návyky
- **Snadný upgrade firmwaru** - aktualizace OTA umožňují snadné upgrady firmwaru kliknutím na panel správy
- **Automatické aktualizace** - chcete-li, aby vaše zabezpečení a funkce byly vždy aktuální, stačí zapnout automatický plán

Rozměry a porty

Kompaktní design s optimálním rozmístěním portů pro snadné připojení všech vašich zařízení.

Technické specifikace

Standardy a protokoly	Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
Rychlosti WiFi	AX1800 5 GHz: 1201 Mbit/s (802.11ax) 2.4 GHz: 574 Mbit/s (802.11ax)
Procesor	Dual-Core CPU
Šifrování WiFi	WPA • WPA2 • WPA3 • WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Podporované WAN typy	Dynamická IP • Statická IP • PPPoE • PPTP • L2TP
Pracovní režimy	Router Mode • Access Point Mode
Provozní teplota	0 až +40 °C
Skladovací teplota	-40 až +70 °C

Porty a ovládání

Ethernetové porty	1x Gigabitový WAN port 4x Gigabitový LAN port
Tlačítka	Reset • WPS/Wi-Fi zapnutí/vypnutí • Zapnutí/vypnutí
Napájení	12 V (max. 1 A)

Rozměry

Rozměry (Š×H×V)	260,2 × 135,0 × 38,6 mm
Výška antén	141,2 mm