

**HIKVISION DS-3E1510P-SI**

Cena celkem:	<b>4 659 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 850 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 124 Kč</b>
Ušetříte:	<b>466 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0685
Part No.:	DS-3E1510P-SI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Hikvision DS-3E1510P-SI**

Kompaktní spravovatelný (managed) **10portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **8x 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 110 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **20 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Kovové provedení

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Fyzické vlastnosti:****Porty:** 8x RJ-45 1 Gb/s, 2x SFP**Paměť:** 8k MAC adres**Kapacita switche:** 20 Gb/s**Rychlost směrování:** 14,88 Mpps**Provedení:** desktop**Napájení:** externí adaptér DC 48 V (max. 2,5 A)**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE**Provozní teplota:** -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %**Rozměry:** 217,6 × 108,55 × 27,8 mm**Hmotnost:** 1,21 kg**PoE funkce:****Celkový napájecí výkon:** 110 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)**Počet injektorů:** 8x až 30 W**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují