

HIKVISION DS-3E1518P-SI

Cena celkem:	9 680 Kč (bez DPH: 8 000 Kč)
Běžná cena:	10 648 Kč
Ušetříte:	968 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0689
Part No.:	DS-3E1518P-SI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision DS-3E1518P-SI**

Kompaktní spravovatelný (managed) **18portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **16x 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 225 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **36 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 16x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Fyzické vlastnosti:****Porty:** 16x RJ-45 1 Gb/s, 2x SFP**Paměť:** 8k MAC adres**Kapacita switche:** 36 Gb/s**Rychlost směrování:** 26,784 Mpps**Provedení:** rack 19"**Napájení:** interní adaptér AC 100–240 V (max. 4 A)**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE**Provozní teplota:** -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %**Rozměry:** 440 × 220,8 × 44 mm**Hmotnost:** 2,735 kg**PoE funkce:****Celkový napájecí výkon:** 225 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)**Počet injektorů:** 16x až 30 W**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují