

SOLARIX MINI 4 VLÁKNA 9/125



Cena celkem:	6,19 Kč (bez DPH: 5,11 Kč)
Běžná cena:	6,81 Kč
Ušetříte:	0,62 Kč
Kód zboží:	ACNETO027
Part No.:	70299047
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Solarix MINI 4 vlákna 9/125

Zafukovací optický kabel s třídou **reakce na oheň F_{ca}** je díky svým rozměrům a vysoce viskóznímu **HDPE plášti**, který umožňuje snadné klouzání kabelu po vnitřním obvodu trubičky, ideální pro zafukování do 3,5 mm mikrotrubiček. Samotná vlákna jsou uložena v centrální trubičce plněné gelem, díky čemuž jsou chráněna před vniknutím vody. Kabel obsahuje **aramidovou přízi** pro zvýšení mechanické odolnosti. Optický kabel neobsahuje žádné kovové prvky a je plně dielektrický. Samotné vlákno je typu G.657A1 se **zvýšenou odolností na ohyby**, a tudíž umožňuje jednodušší instalaci ve stísněných prostorech. Vlákna G.657A1 jsou plně kompatibilní s běžně používanými vlákny G.652D.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ kabelu: zafukovací

Typ vlákna: 9/125 μm

Třída reakce na oheň, typ pláště: Fca HDPE

Typ sekundární ochrany: volná

Typ kabelu dle výplně: gelový

Typ dle počtu trubiček: CLT

Provozní teplota: -30 °C až +60 °C

Instalační teplota: -10 °C až 50 °C

Útlum při 1310 nm: 0,35 dB/km

Útlum při 1550 nm: 0,25 dB/km

Průměr kabelu: 2,8 mm

Krátkodobá tahová odolnost: 75 N

Krátkodobá tlaková odolnost: 450 N/ 100 mm