

## ASROCK B650M-H/M.2+



Cena celkem:	<b>2 085 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 723 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 294 Kč</b>
Ušetříte:	<b>209 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0069
Part No.:	B650M-H/M.2+
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock B650M-H/M.2+ - pořádný základ pro procesory AMD Ryzen

Základní deska ASRock B650M-H/M.2+ je kompatibilní s **procesory AMD Ryzen série 7000** a je navržena pro stavbu nejmodernějších PC systémů. Díky konstrukci z robustních komponent utáhne výkon špičkových CPU a poskytne dostatek výkonu pro náročnou práci i gaming. **Zesílený ocelový slot** podporuje standard **PCI Express 4.0** a umožní uchycení i těžkých grafických karet, lepší stabilitu signálu i celkové ukotvení této stěžejní komponenty.



Technologie Nahimic Audio vám zprostředkuje živý zvuk s bohatými detaily, ať už preferujete sluchátka, headsety nebo reproduktory. **Rozhraní Blazing M.2** využívá nejnovější standard **PCI Express 5.0** a je určeno pro vysokorychlostní SSD. Tyto jednotky dovedou pracovat na až 2x šířce pásma a pracovat enormním tempem, což se pak projeví na ultra rychlém

načítání a spouštění celého systému.



### **ASRock B650M-H/M.2+**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

#### **Čipová sada**

AMD B650

#### **Paměť**

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 až 6 400+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

#### **Sloty**

## **AMD CPU**

1× PCIe 4.0 x16 slot

## **AMD B650 čipová sada**

2× PCIe 4.0 x1 slot

## **Grafika**

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

## **Úložiště**

### **AMD CPU**

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **AMD B650 čipová sada**

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

## **USB**

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic Audio

## **LAN**

1× GbE LAN

Realtek RTL8111H

## **Interní konektory**

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

## **Porty na zadním panelu**

2× konektor pro anténu

1× HDMI

1× DisplayPort

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)

3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2× USB 2.0

1× RJ-45

1× tlačítko BIOS Flashback

3× audio jack

## **Rozměry**

24,4 × 22,6 cm

Micro ATX formát