

## TRX INNOTRONIK BK-ICS-BC31



Cena celkem:	<b>3 012 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 489 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 313 Kč</b>
Ušetříte:	<b>301 Kč</b>
Kód zboží:	KIPTRX1160
Part No.:	BK-ICS-BC31
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TRX Innotronik BK-ICS-BC31 - nemovitost pod kontrolou na mobilu

**Solární IP kamera TRX Innotronik BK-ICS-BC31** pro venkovní instalaci, která slouží pro zabezpečení objektu. Při umístění například nad vchod domu můžete monitorovat pohyb osob a pomocí **mobilní aplikace iCSee** ve smartphonu nebo tabletu obdržíte zprávu na své zařízení. Kamera obsahuje také slot pro paměťovou kartu, na kterou se uloží krátký záznam.



V praxi tak můžete na mobilu on-line sledovat aktuální záběry, případně zapnout zvuk a s příchozím hovořit. Díky přítomnosti **IR přísvitu** je vhodná také pro noční záběry. Konstrukce s **otočným PTZ objektivem** vám umožní nastavit požadovaný úhel a monitorovat potřebnou plochu. **IP kameru TRX Innotronik BK-ICS-BC31** lze nabíjet pomocí USB-C portu nebo skrze **solární panel**.

# Innotronik ICS-BC31 4MPix

- zcela bezdrátová
- otočný objektiv
- vysoké rozlišení
- pohybové čidlo
- denní / noční režim
- oboustranná hlasová komunikace

## TRX Innotronik BK-ICS-BC31

Chytrá venkovní bezpečnostní kamera s **PIR čidlem** a **rozpoznáním lidské postavy pomocí AI** zajistí dokonalé zabezpečení prostoru. Snímač nabízí rozlišení **4 Mpx** a je schopný snímat video v rozlišení **Quad HD 1440p při 15 fps**. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 15 m** a bílý LED přísvit pro pořizování barevných záznamů v noci. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Natočené záznamy je možné ukládat i na **microSD kartu** o kapacitě až 128 GB. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově pomocí **Wi-Fi**. Díky motorizovanému pohonu **je možné kamerou otáčet** v rozmezí 350° horizontálně a 120° vertikálně. Aplikace **iCSee** umožní pohodlný vzdálený přístup, ovládání kamery, pořizování záznamů či upozornění v případě **detekce pohybu**. Kamera je díky **solárnímu nabíjení** nezávislá na zdroji napájení. Vyměnitelné baterie s celkovou kapacitou **8000 mAh** lze však dobít i prostřednictvím **USB-C** portu.

Součástí balení jsou baterie, solární panel s držákem a kabeláží (3 m), sada vrutů a hmoždinek a nabíjecí USB kabel.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS, úhel záběru 90°

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 15 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 15 m

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 px

**Rozhraní:** Wi-Fi, USB-C (nabíjení)

**Slot paměťových karet:** microSD (až 128 GB)

**Stupeň krytí:** IP65

**Napájení:** solární + Li-Ion baterie 18650 (kapacita 8000 mAh)

**Rozměry:**

Kamera: 150 × 120 × 100 mm

Solární panel: 170 × 120 × 10 mm

**Hmotnost:**

Kamera: 440 g

Solární panel: 170 g



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)