

## EATON EPDU G4 EVMAFC20A



Cena celkem:	<b>38 490 Kč</b> <b>(bez DPH: 31 810 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>42 339 Kč</b>
Ušetříte:	<b>3 849 Kč</b>
Kód zboží:	UPSE1394
Part No.:	EVMAFC20A
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

#### Eaton ePDU G4 EVMAFC20A

ePDU Eaton jsou vnitrostojanové rozváděče elektrické energie navržené speciálně pro prostředí datových center. Řízené ePDU G4 umožňují úplné ovládání a měření zařízení, a to včetně zařízení napájených přes více ePDU. Zásuvky s vysokou retencí poskytují bezpečné uchycení standardních napájecích kabelů a podporují napájecí kabely P-Lock. Univerzální zásuvka C39 podporuje zástrčku napájecího kabelu C14 nebo C20.

- Normy kybernetické bezpečnosti UL 2900-1 a IEC 62443-4-2
- Síťový řídicí modul Hot-Swap
- Síťové kaskádování, připojení až 32 jednotek PDU prostřednictvím síťové smyčky
- Sdílení napájení mezi dvěma síťovými moduly PDU zajišťuje stálý přístup k datům a sensorům PDU
- 1 % přesnost měření ve třídě 1 podle IEC
- Gigabitová síťová karta s 2× Gb porty
- Podpora protokolů RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
- 1 % přesnost měření na výstupní úrovni (V, W, A)
- Ovládání výstupů pro zapnutí/vypnutí, restart a sekvenční spouštění

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Výška:** 0U (svislá montáž)

**Max. výkon:** 3,7 kW

**Napětí:** 200–240 V

**Proud:** 16 A

**Fáze:** jednofázová

**Vstup:** 1× IEC-320-C20 1P

**Výstupní zásuvky:** 12× IEC-320-C13, 12× IEC-320-C39

**Jističe:** ne

**Ovládání zásuvky:** ano