

## DAHUA IPC-C5AP-0280B



Cena celkem:

**699 Kč**  
**(bez DPH: 578 Kč)**

Běžná cena:

**769 Kč**

Ušetříte:

**70 Kč**

Kód zboží:

KIPDAH1024

Part No.:

IPC-C5AP-0280B

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Více očí, více bezpečí - Dahua IPC-C5AP-0280B

**Síťová IP kamera Dahua IPC-C5AP-0280B** pro monitoring vnitřních prostor. Představuje optimální řešení pro zabezpečení vašeho domova či kanceláře. Produkuje čistý obraz s řadou detailů. **Wi-Fi kamera Dahua IPC-C5AP-0280B** disponuje zabudovaným **IR přísvitem s dosahem až 10 metrů** pro kvalitní záznamy ve večerních nebo nočních hodinách.



**Vylepšené algoritmy umělé inteligence** rozpoznají člověka i zvíře od ostatních objektů. Díky tomu efektivně potlačují falešné poplachy a časté pohledy na záznam z kamery. V případě neoprávněné aktivity vás neprodleně kontaktuje pomocí **notifikace na váš smartphone**.

 **Wi-Fi 6** **H.265** **Bluetooth Pairing**

### Two-way Talk



Kameru **Dahua IPC-C5AP-0280B** lze instalovat do vnitřních prostor se zvýšeným výskytem osob, ať už pracovníků, nebo návštěvníků. Pro potřeby zajištění soukromí nabízí samostatný režim, který zamezuje zachycení osobních informací a chrání privátní prostory v objektu. **Zabudovaný mikrophon a reproduktor** slouží k obousměrné komunikaci například s personálem v kavárně nebo restauraci.



V reálném čase tak budete v obraze a reagovat na aktuální dění. Pro využívání mobilních funkcí slouží **aplikace, která je určena pro chytrá zařízení s iOS i Android**. Samozřejmostí je také podpora bezdrátového připojení pomocí **Wi-Fi**. **Magnetická základna** vám umožní flexibilní instalaci.



## Dahua IPC-C5AP-0280B

Vnitřní **5megapixelová** IP síťová kamera typu **Cube** s **Wi-Fi**, rozlišením **2880 × 1620 px**, snímačem **CMOS 1/2,7"**, kompresí videa **H.265**, mikrofonem a reproduktorem.

IR přísvit do 10 m, objektiv **pevný, úhel záběru 90° horizontálně**, ICR, **DWDR**, Bluetooth párování, slot pro **microSD** kartu (max 256 GB), napájení **DC 5 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve naistalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

### Vlastnosti:

- Rozlišení snímače 5 Mpx
- Komprese videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- IR přísvit s dosahem až 10 metrů
- Obousměrné audio
- Režim soukromí
- AI detekce lidské postavy, detekce zvířat
- Detekce abnormálních zvuků
- Bezdrátové připojení Wi-Fi
- Bluetooth párování
- Otáčení obrazu 0°/180°
- Manuální nastavení úhlu: 0° až 360° horizontálně, -10° až 70° vertikálně
- Magnetická základna

### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 5 Mpx

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2880 × 1620 px

**Podporovaná rozlišení:** 2880 × 1620, 640 × 360

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ano, do 10 m

**Objektiv:** pevný, úhel záběru 90° horizontálně, 49° vertikálně, 106° diagonálně

**Rychlost závěrky:** 1/3-1/100 000 s

**ICR filtr:** ano

**Dynamika obrazu:** DWDR

### Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** Wi-Fi, Bluetooth

**Wi-Fi:** ano, IEEE 802.1b/g/n/ax (2,4 GHz)

**Video komprese:** H.265

**Podpora ONVIF:** ne

**Slot paměťových karet:** microSD (max. 256 GB)

**I/O rozhraní:** ne

**Audio:** ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

## Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** DC 5 V/ 1 A, příkon max. 2,75 W, napájecí adaptér je součástí balení

**Pracovní teplota:** -10 až +45 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 119,2 × 68 × 68 mm

**Hmotnost:** 95 g

---



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)

---