

HIKVISION IDS-7208HTHI-M2/S(C)/4A+8/4ALM



Cena celkem:	9 015 Kč (bez DPH: 7 451 Kč)
Běžná cena:	9 917 Kč
Ušetříte:	902 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1232
Part No.:	iDS-7208HTHI- M2/S(C)/4A+8/4ALM
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision iDS-7208HTHI-M2/S(C)/4A+8/4ALM

Hybridní záznamové zařízení 5 v 1 **pro 8 analogových a 8 IP kamer** s rozlišením **až 8 Mpx**. Předností je analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů založená na technologii **Deep Learning**. Rekordér také umožňuje přenos audio signálu (z vybraných kamer) po koaxiálním kabelu pro všechny BNC vstupy. Zařízení podporuje dekódování **H.265 Pro+**, díky kterému můžete ušetřit značné množství datového objemu. K dispozici jsou **pozice pro dva SATA pevné disky**, každý s kapacitou **až 10 TB**. Aplikace **Hik-Connect** a DDNS umožňuje snadnou správu sítě.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

POZOR

Detekci pohybu 2.0 a ochranu perimetru nelze povolit současně. Povolení jedné funkce způsobí deaktivaci druhé. V případě zapojení více než 2 IP kamer (bez vypnutí BNC vstupů), je potřeba povolit v menu rekordéru vylepšený režim IP. Rekordér tím však přijde o veškeré inteligentní funkce na analogových vstupech. Bude nahrávat na základě obyčejné detekce pohybu nebo pořizovat stálý záznam.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 8x analog (BNC), 8x IP (při deaktivaci BNC až 16 IP)

Podporovaná rozlišení: 8 Mpx, 5 Mpx, 3K, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF

Porty: 8x BNC, 1x CVBS video výstup (BNC), 1x HDMI 4K výstup, 1x VGA výstup, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x GbE RJ-45, 1x RS-485, 4x audio vstup, 1x audio výstup, 8x alarm vstup, 4x alarm výstup

HDD: 2x SATA (max. 10 TB)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 380 x 320 x 48 mm

Hmotnost: ≤ 3,1 kg