

**HIKVISION DS-3E1105P-EI NEW**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 328 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 098 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 461 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>133 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK1237                                    |
| Part No.:    | DS-3E1105P-EI NEW                             |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

**Popis****Hikvision DS-3E1105P-EI NEW**

Kompaktní spravovatelný (managed) **5portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 60 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **1 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Fyzické vlastnosti:****Porty:** 5x RJ-45 100 Mb/s**Paměť:** 2k MAC adres**Kapacita switche:** 1 Gb/s**Rychlost směrování:** 0,74 Mpps**Provedení:** desktop**Napájení:** externí adaptér DC 54 V (max. 1,2 A)**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE**Provozní teplota:** 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %**Rozměry:** 121,1 × 83,1 × 27,6 mm**Hmotnost:** 0,26 kg**PoE funkce:****Celkový napájecí výkon:** 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)**Počet injektorů:** 4x až 30 W**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. 2x port s vysokou prioritou