

## PLANET SFTP CAT6A 4PÁR 2× 100M



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>2 401 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 985 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 641 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>240 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETPLA74532                                   |
| Part No.:    | KAB-SFTP6A--LSOH-<br>BLUE-2*100               |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### PLANET SFTP LSOH Cat6a 2\*100 m TWIN-dvojče

Kabel kategorie **Cat6A**, 500 MHz, 4pár, drát, **SFTP LSOH**, každý pár je stíněný zvlášť folií+opletení celého, balení 100m cívka 2\*100m, modrá barva, cena za balení.

Kabel pro realizaci sítí 1 Gigabit 1000Base-T a 10Gbit Ethernet 10GBase-T.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Počet párů:** 4

**Vodič:** AWG 23, Cu, 0,57 mm

**Izolace vodičů:** HDPE

**Stínění:** Každý pár v samostatném stínění (Al fólie)

**Vnější izolace pláště:** LSOH

**Průměr kabelu:** 7,2 mm

**Hmotnost:** 44 g/m, balení - 6 kg

**Balení:** 100 m TWIN

**Potisk:** metráž, průmyslové standardy

**Barevné značení:** na všech vodičích, vnější izolace modrá

#### Elektrické parametry:

**Impedance:** 100 ±15 Ohmů

**Kapacitance max.:** 4,6 nF/100m

**Stejnoseměrný odpor max:** 15 Ohm/100m

**Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max:** 3 %

**Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max:** 330 pF/100m

**Zpoždění mezi páry max:** 30 ns/100m

**Rychlost šíření signálu:** 0,72 c

#### Splněné normy:

Kyselost plynů vznikajících při hoření dle ČSN EN 50267-2-2, ČSN EN 50267-2-3

Hustota kouře dle ČSN EN 61034-2

Nehořlavost/šíření plamene kabelu ČSN EN 60332-1-2



[Měřicí protokol](#)



[Ostatní download](#)

---