

HIKVISION DS-3E1518P-EI V2



Cena celkem:	6 167 Kč (bez DPH: 5 097 Kč)
Běžná cena:	6 784 Kč
Ušetříte:	617 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1462
Part No.:	DS-3E1518P-EIV2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3E1518P-EI V2

Spravovatelný (managed) **16portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **16× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 230 W**, přepětovou ochranu do 6 kV, celkovou kapacitu **56 Gbps** a rychlost směrování **41,66 Mpps**. Switch navíc disponuje **funkcí PoE watchdog** pro detekci a automatický restart neodpovídajících kamer.

- 16× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Přepětová ochrana do 6 kV
- Kovové provedení
- Podpora 802.1Q VLAN
- Podpora PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují
- Podpora prevence smyček STP/RSTP

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 16× GbE RJ-45 (PoE), 1× GbE RJ-45, 1× SFP

Paměť: 8K MAC adres

Kapacita switche: 56 Gb/s

Rychlost směrování: 41,66 Mpps

Provedení: desktop, rack

Napájení: interní zdroj AC 100-240 V

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV

Provozní teplota: 0 až +45 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 440 × 220,8 × 44 mm

Hmotnost: 2,85 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 230 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 16× až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují