

**XTENDLAN XL-POE-48VG**

Cena celkem:	<b>172 Kč</b> <b>(bez DPH: 142 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>189 Kč</b>
Ušetříte:	<b>17 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE6774
Part No.:	XL-POE-48VG
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****XtendLan XL-POE-48VG****Gigabitový pasivní PoE injektor s výkonem 24 W pro napájení síťových zařízení.**

Kompaktní **PoE napájecí adaptér do zásuvky** představuje ideální řešení pro napájení síťových zařízení s podporou **Power over Ethernet**. Injektor je určen především pro **IP kamery** a **bezdrátové Wi-Fi access pointy**, které vyžadují současné připojení dat i napájení přes jediný ethernetový kabel.

Zařízení podporuje **gigabitové přenosové rychlosti 10/100/1000 Mbps** a poskytuje výstupní napájení **DC 48 V** při proudu **0,5 A** s celkovým výkonem **24 W**. Kompaktní design s rozměry **83 x 45 x 30 mm** umožňuje snadnou instalaci. Injektor nevyžaduje žádnou konfiguraci a je připraven k okamžitému použití.

- Gigabitové porty s přenosovou rychlostí až 1000 Mbps pro maximální datový tok
- Výstupní napájení DC 48 V / 0,5 A s celkovým výkonem 24 W
- Pasivní PoE technologie s napájením na vodičích 4/5 (+) a 7/8 (-)
- Univerzální vstupní napětí 100–240 V AC (47–63 Hz) s EU zástrčkou
- Komplexní ochrana proti zkratu, přetížení a přepětí pro bezpečný provoz
- Funkce prioritního napájení PD portu a indikace poruchy s pojistkou
- Odolnost proti přepětovým rázům až 5 kV (8/20 μs) s protihromovou ochranou
- Vysoká spolehlivost s průměrnou dobou mezi poruchami MTBF > 100 000 hodin

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Typ:** pasivní PoE injektor**Přenosová rychlost:** 10/100/1000 Mbps**Vstupní napětí:** AC 100–240 V (47–63 Hz)**Výstupní napětí:** DC 48 V ± 10 %**Výstupní proud:** 0,5 A**Výkon:** 24 W**Účinnost:** 85 %**PoE standard:** pasivní PoE (4/5: +, 7/8: -)**Ochrana:** zkrat, přetížení, přepětí, přehřátí, přepětové rázy 5 kV**Izolační odpor:** 100 MΩ / 500 VDC**Provozní teplota:** -10 až +50 °C**Rozměry:** 83 x 45 x 30 mm**Hmotnost:** 83 g**Certifikace:** CE, RoHS