

## PLANET IGT-2205AT-E

Cena celkem: **4 081 Kč****(bez DPH: 3 373 Kč)**Běžná cena: **4 489 Kč**Ušetříte: **408 Kč**

Kód zboží: NETPLA2666

Part No.: IGT-2205AT-E

Záruka: 60 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

## PLANET IGT-2205AT-E

**Průmyslový gigabitový media konvertor s pokročilými funkcemi pro náročná prostředí.**

Představujeme robustní průmyslový media konvertor vybavený **dvěma 10/100/1000Base-T RJ-45 porty** a **dvěma SFP sloty** pro optická vlákna. Zařízení podporuje jak **100Base-FX** tak **1000Base-X** transceivery s automatickou detekcí rychlosti a poskytuje flexibilní síťové řešení pro extrémní provozní podmínky.

Konvertor je uzavřen v odolném **IP40 kovovém pouzdře** a je navržen pro provoz v teplotním rozsahu **-40 až +75 °C**. Díky **redundantnímu napájení 12-58 V DC** a možnosti montáže na **DIN lištu** je ideální pro průmyslové aplikace, dopravní systémy a venkovní instalace vyžadující vysokou spolehlivost.

Product News **IGT-2205AT-E**

**Compact Industrial Fiber Converter  
Built for Harsh Environments**

- 100FX/1000X Fiber Optics
- Redundant Power
- Compact Size
- DIP Switch
- 40°C~75°C
- IP 40

**2 x 100/1000X Fiber Optic**

**2 x 100/1000T RJ45 Copper**

PLANET IGT-2205AT-E

- Dva Gigabit RJ-45 porty s auto-MDI/MDI-X funkcí a automatickým vyjednáváním rychlosti (auto-negotiation)
- Dva SFP sloty s podporou 100/1000Base-X transceiverů a automatickou detekcí typu
- Přepínatelný režim mezi 4portovým switchem a 2portovou fiber redundancí pomocí DIP přepínačů
- Fiber redundance s automatickým obnovením při výpadku primárního spojení
- Store-and-Forward architektura s 8K MAC adresami a 10K jumbo frame podporou

- Redundantní napájení 12-58 V DC s ochranou proti přepólování a ESD ochranou 4 kV
- Kompaktní IP40 kovové pouzdro s rozměry 85 × 85 × 26 mm a hmotností 294 g
- Provozní teplota -40 až +75 °C s vlhkostí 5-95 % bez kondenzace

### Pokročilé síťové funkce

Konvertor podporuje IEEE 802.3x flow control pro full duplex a back pressure pro half duplex provoz. Integrovaný address lookup engine automaticky učí a stárne MAC adresy, zatímco broadcast storm restraint chrání síť před přetížením.

### Flexibilní optické připojení

SFP porty umožňují připojení multimode vláken do vzdálenosti 300 metrů nebo single-mode vláken až na 70 kilometrů u Gigabit Ethernetu. Fast Ethernet dosahuje až 60 kilometrů přes single-mode vlákna.

### Průmyslová odolnost

Zařízení prošlo testy podle standardů IEC60068 pro pád, otřesy a vibrace. LED indikátory poskytují okamžitý přehled o stavu napájení, linkového spojení a rychlosti přenosu na všech portech.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Metalické porty:** 2 × 10/100/1000Base-T RJ-45 s auto-MDI/MDI-X

**SFP sloty:** 2 × 100/1000Base-X s automatickou detekcí

**Kapacita sběrnice:** 8 Gbps s propustností 11,9 Mpps při 64 bytech

**MAC tabulka:** 8K záznamů s automatickým učením

**Napájení:** 12-58 V DC, redundantní s ochranou proti přepólování

**Spotřeba:** max. 3,5 W při plném zatížení

**Krytí:** IP40 kovové pouzdro

**Montáž:** DIN lišta nebo nástěnná

**Rozměry:** 85 × 85 × 26 mm

**Hmotnost:** 294 g

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C

**Vlhkost:** 5-95 % bez kondenzace





[Redacted]



**DIN-rail Mounting**



**Side Wall Mounting (Space saving)**

[Redacted]