

ROLLEI OBJEKTIV SONY 24MM AF F/1.8 FE



Cena celkem:	8 896 Kč
	(bez DPH: 7 352 Kč)
Běžná cena:	9 786 Kč
Ušetříte:	890 Kč
Kód zboží:	KAMR90902
Part No.:	11198
Záruka:	12 měs. IČO / 24 měs. EU
Stav:	Nové zboží

Popis

Rollei Sony 24 mm AF F/1.8 FE - Působivé širokoúhlé snímky

Objektiv 24 mm F/1.8 spojuje **přirozenou perspektivu, vysokou světelnost a moderní technologii** autofokusu. Ideální pro reportáž, street fotografii, portrét a video - všude tam, kde je vyžadována flexibilita, kvalita obrazu a kreativní rozostření pozadí.

- **24mm širokoúhlá ohnisková vzdálenost** - Přirozená perspektiva vhodná pro reportážní a street fotografii
- **Světelnost F/1.8 a 11lamelová clona** - Vysoká ostrost i při otevřené cloně a plynulé rozostření pozadí
- **Řada VAF** - Optimalizováno pro vysoké rozlišení moderních full-frame snímačů
- **Antireflexní povlak HFT-X** - Zachování kontrastu a potlačení odlesků i v náročných světelných podmínkách
- **STM autofokus** - Rychlé a tiché ostření s podporou detekce obličeje a očí



24mm širokoúhlá ohnisková vzdálenost: Zachytí více na snímku - bez zkreslení

Ohnisková vzdálenost 24 mm otevírá působivé **širokoúhlé perspektivy** a zachycuje **skvělé kompozice snímků**. Ať už rozlehlé krajiny, jemnou architekturu, zajímavé reportáže nebo hvězdnou oblohu - vše je zobrazeno s bohatými detaily a bez rušivého zkreslení.



Clona F/1.8 s 11 lamelami: Vysoká světelnost a plynulé rozostření pozadí

Vysoká světelnost umožňuje **fotografování i při slabém osvětlení** a **11lamelová clona** zajišťuje plynulé, přirozeně kulaté rozostření pozadí.



VAF série: Vysoké rozlišení pro moderní full frame kamery

Vyspělá **optická konstrukce VAF** je optimalizována pro bezzrcadlové full-frame fotoaparáty a nabízí vysoké rozlišení v celé ploše obrazu, od středu až do krajů snímku.



HFT-X povlak: Čisté kontrasty bez ghostingu a odlesků

Speciální povlak HFT-X účinně **potlačuje odlesky a ghosting**, zachovává čistý kontrast i při fotografování v protisvětle nebo za nízké hladiny světla a přispívá k přirozenému podání barev.



STM autofokus: Rychlý, tichý a přesný pro foto i video

Moderní STM autofokus zajišťuje **tiché a přesné ostření** s podporou rozpoznávání obličeje a očí, vhodné i pro video.



Celokovové tělo: Robustní, kvalitní - a přesto lehké

Odolné kovové tělo nabízí **stabilitu** a **dlouhou životnost**, aniž by působilo těžce. Objektiv tak zůstává **lehký** při

manipulaci, i při dlouhých fotografických seancích.



Lineární clonový kroužek: Plynulé, tiché ovládání clony

Lineární **clonový kroužek** umožňuje **plynulé a tiché ovládání clony**, ideální pro kameramany, kteří potřebují plynulé přechody **bez rušivého cvakání**.



Vysoce kvalitní optika: 4 ED, 2 HR a 2 asférické čočky

Pečlivá **konstrukce čoček** minimalizuje aberace a zajišťuje vynikající ostrost, vysoké kontrasty a realistické podání barev.



Intuitivní ovládání: Všechny důležité funkce přímo na objektivu

Díky clonovému kroužku, přepínači AF/MF a tlačítku FN lze základní funkce **ovládat přímo na objektivu**.



Minimální zaostřovací vzdálenost 0,32 m: 0,1x zvětšení pro detailní záběry zblízka

S **malou minimální zaostřovací vzdáleností** lze realizovat **fascinující makro snímky**, od detailních záběrů přes fotografii jídla až po reportážní a kreativní perspektivy s přirozeným podáním.



Kovový E-Mount: Stabilní, přesný a s přenosem EXIF dat

Precizně vyrobený **kovový E-Mount** zaručuje **bezpečné spojení s fotoaparátem** a podporuje úplný přenos EXIF dat pro čistou postprodukcí.



USB-C port pro firmware: Aktualizace rychle a jednoduše

Integrovaný USB-C port umožňuje rychlou **aktualizaci firmwaru přímo na objektivu**, přibližně **do 30 sekund** a bez

nutnosti dalšího příslušenství.



62mm závit pro filtry: Kompatibilita se všemi běžnými filtry

Snadné připevnění **ND a efektových filtrů** umožňuje kreativní kontrolu nad expoziční, efekty a náladou - ideální pro fotografování a natáčení videa.

Technické specifikace

Clona

F/1.8

Minimální zaostřovací vzdálenost	32 cm
Autofokus	Ano, včetně zaostřování na oči
Kompatibilní fotoaparáty	Sony Full Frame systém
Bajonet	Sony E-Mount
Počet lamel clony	11
Nejmenší clona	16
EXIF data	Ano
Konstrukce čoček (skupin/čoček)	11/14
Průměr filtru	62 mm
AF motor	STM
Připojení	USB-C pro aktualizace firmwaru, FN tlačítko
Kompatibilní sluneční clona	RH 24-35
Zaostřovací mechanismus	Vnitřní zaostřování
Materiál pouzdra	Kov
Clonový kroužek	Ano
Rozměry (D × Š × V) Hmotnost	9,2 × 8 × 8 cm 477 g

Obsah balení

- 1x Rollei AF 24 mm FE
- 1x sluneční clona RH 24-35
- 1x přední krytka
- 1x zadní krytka E-mount