

**HIKVISION DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF 2,7-13,5MM**

Cena celkem:	<b>1 594 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 318 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 754 Kč</b>
Ušetříte:	<b>159 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1527
Part No.:	DS-2CE5AD0T- VPIT3ZF(2.7-13.5mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Hikvision DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF 2,7-13,5 mm**

**Profesionální 2Mpx dome kamera s motorickým varifokálním objektivem a pokročilým infračerveným přísvitem pro venkovní i vnitřní instalace.**

Kamera je vybavena **2Mpx progresivním CMOS snímačem** poskytujícím **Full HD rozlišení 1920 × 1080 px** při snímkové frekvenci až **25 fps (PAL)** nebo **30 fps (NTSC)**. Motorický **varifokální objektiv 2,7 mm až 13,5 mm** s automatickým ostřením umožňuje flexibilní nastavení zorného pole od **102° do 31°** bez nutnosti fyzického zásahu do kamery.

Technologie **EXIR 2.0** s inteligentním **Smart IR** zajišťuje rovnoměrné infračervené osvětlení až do vzdálenosti **70 m** s minimální iluminací **0,005 Lux** při F1.2. Robustní **kovová konstrukce** s certifikací **IP67** a **IK10** odolává náročným povětrnostním podmínkám i mechanickému poškození. Kamera podporuje funkci **Up the Coax (HIKVISION-C)** pro ovládání přes koaxiální kabel.

- Motorický varifokální objektiv 2,7 mm až 13,5 mm s automatickým ostřením a horizontálním zorným úhlem 102° až 31°
- Technologie Ultra Low Light s minimálním osvětlením 0,005 Lux při F1.2 a 0 Lux s IR přísvitem
- EXIR 2.0 infračervený přísvit s technologií Smart IR pro rovnoměrné osvětlení až do vzdálenosti 70 m
- Univerzální 4 v 1 video výstup přepínatelný mezi formáty TVI/AHD/CVI/CVBS pomocí switch tlačítka
- Pokročilé funkce 3D DNR (úroveň 1-9), BLC, HLC, zrcadlení obrazu a nastavitelná AGC
- Extrémní odolnost IP67 a IK10 pro provoz v teplotách -40 °C až +60 °C při vlhkosti až 90%
- Flexibilní nastavení úhlů: otáčení 0° až 340°, náklon 0° až 75°, rotace 0° až 355°

**Pokročilé obrazové funkce**

Kamera nabízí **3D digitální redukci šumu (DNR)** s devíti úrovněmi nastavení pro čistý obraz i za špatných světelných podmínek. Funkce **kompensace protisvětla (BLC)** a **kompensace jasných oblastí (HLC)** zajišťují optimální expozici v náročných scénách. Režim **den/noc** s IR cut filtrem automaticky přepíná mezi barevným a černobílým obrazem podle světelných podmínek.

**Flexibilní instalace a kompatibilita**

Univerzální **4 v 1 video výstup** umožňuje použití s různými typy HD rekordérů (TVI, AHD, CVI) i klasickými analogovými zařízeními (CVBS). Funkce **Up the Coax (HIKVISION-C)** umožňuje ovládání OSD menu a nastavení kamery přímo z rekordéru přes koaxiální kabel. Kamera je kompatibilní s širokou škálou montážních příslušenství včetně nástěnných, stropních a rohových držáků.

## **Robustní konstrukce**

Kovové provedení s hmotností **830 g** a rozměry **145 × 145 × 111,3 mm** zajišťuje dlouhou životnost. Certifikace **IP67** chrání před prachem a vodou, zatímco **IK10** odolává nárazům až 5 kg z výšky 40 cm. Kamera pracuje v širokém teplotním rozsahu **-40 °C až +60 °C** a spotřebovává maximálně **7,7 W** při napájení **12 V DC ±25 %**.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímač:** 2,0 Mpx progresivní CMOS

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px (Full HD)

**Snímková frekvence:** PAL 25 fps / NTSC 30 fps při 1080p

**Objektiv:** 2,7–13,5 mm, motorický, varifokální s funkcí autofocus

**Zorný úhel:** 102° až 31° (horizontální)

**Minimální osvětlení:** 0,005 Lux při F1.2 (AGC ON), 0 Lux s IR

**IR přísvit:** ano, do 70 m (EXIR 2.0)

**Video výstup:** 1× HD analog (TVI/AHD/CVI/CVBS přepínatelný)

**Funkce:** 3D DNR, BLC, HLC, Smart IR, den/noc, zrcadlení

**Odolnost:** IP67, IK10

**Napájení:** 12 V DC ±25 %, max. 7,7 W

**Provozní teplota:** -40 °C až +60 °C

**Rozměry:** 145 × 145 × 111,3 mm

**Hmotnost:** 830 g