

## ASUS PRIME A520M-A II-CSM



Cena celkem:	<b>1 444 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 193 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 588 Kč</b>
Ušetříte:	<b>144 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU1214
Part No.:	90MB17H0-M0EAYC
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASUS PRIME A520M-A II-CSM

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 5000/ 5000 G/ 4000 G/ 3000/ 3000 G (patice AM4)

#### Čipová sada

AMD A520

#### Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4466 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200/ 3000/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MT/s

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC, bez vyrovnávací paměti

#### Sloty

##### AMD CPU

1x PCIe 3.0 x16 slot

##### AMD A520 čipová sada

2x PCIe 3.0 x1 slot

#### Grafika

1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort 1.2

1x VGA port

#### Úložiště

##### AMD CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)

##### AMD A520 čipová sada

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

#### USB

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

#### Audio

Realtek ALC 887/897 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio  
Podpora přehrávání až 24bit/192 kHz

#### **LAN**

1× Realtek Gigabit LAN řadič

#### **Interní konektory**

1× 24pin hlavní napájecí konektor  
1× 8pin +12V napájecí konektor  
1× 4pin konektor ventilátoru CPU  
2× 4pin konektor ventilátoru skříně  
1× M.2 slot, M Key  
4× SATA 6 Gb/s konektor  
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)  
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0)  
2× konektor Aura adresovatelného RGB Gen2  
2× konektor Aura RGB  
1× konektor Clear CMOS  
1× konektor pro sériový port  
1× audio konektor předního panelu  
1× konektor S/PDIF výstupu  
1× konektor reproduktoru  
1× 14-1pin SPI TPM konektor  
1× 10-1pin konektor systémového panelu

#### **Porty na zadním panelu**

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2× USB 2.0  
1× DisplayPort  
1× HDMI  
1× VGA  
1× RJ-45  
3× audio jack  
1× PS/2 combo port klávesnice a myši

#### **Rozměry**

24,4 × 24,4 cm  
Micro ATX formát