

NEWLAND HR15 WAHOO



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 2 062 Kč (bez DPH: 1 704 Kč) |
| Běžná cena: | 2 268 Kč |
| Ušetříte: | 206 Kč |
| Kód zboží: | CTKNEW1080 |
| Part No.: | NLS-HR1550-35F |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Newland HR15 Wahoo NLS-HR1550-35F

Profesionální ruční čtečka čárových kódů s ergonomickým designem a kompletním příslušenstvím.

Ruční skener **Newland HR15 Wahoo** představuje kabelový model řady HR15 Wahoo, který je dodáván s **3metrovým spirálovým kabelem**. Tato čtečka spolehlivě snímá běžné **1D čárové kódy** a složené **2D čárové kódy PDF417 a MicroPDF417**. Díky **CCD snímači 2500** a červenému LED osvětlení (620 nm) zajišťuje rychlost skenování až **300 skenů za sekundu**.

Čtečka vyniká lehkým ergonomickým designem, který pohodlně padne do ruky a poskytuje celodenní pohodlí při intenzivním skenování. Odolná konstrukce s krytím **IP54** chrání proti prachu a vlhkosti, přičemž zařízení odolává pádu do **1,5 m**. V balení naleznete také praktický **skládací smart stojan**, který umožňuje použití v režimu hands-free.

- Spolehlivé snímání 1D čárových kódů včetně Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E a dalších standardů
- Podpora složených 2D čárových kódů PDF417 (max. 255 bajtů) a MicroPDF417 (max. 255 bajtů)
- Vysoká rychlost skenování až 300 skenů za sekundu s minimálním kontrastem tisku 25 %
- Flexibilní rozhraní podporující standardní PC připojení RS-232, USB i PS/2
- Odolná konstrukce IP54 s ochranou proti pádu z výšky 1,5 m
- Ergonomický design s hmotností pouze 152 g pro pohodlné celodenní používání
- Skládací smart stojan v balení pro použití v režimu autosense bez nutnosti držení
- Široké zorné pole 42° horizontálně a nastavitelné režimy skenování pro různé aplikace

Univerzální rozhraní a režimy skenování

Čtečka HR15 Wahoo podporuje standardní PC rozhraní **RS-232, USB a PS/2**, což zajišťuje snadnou integraci do stávajících systémů. K dispozici jsou různé režimy skenování včetně ručního režimu, automatického režimu, režimu blikání, režimu snímání, nepřetržitého režimu a režimu spouštění příkázaného ručního snímání.

Scénáře aplikací

Díky dobrému výkonu je tento odolný a kompaktní skener vhodný pro aplikace v supermarketech, nákupních centrech, skladových prostorách, zdravotnictví, poštovních službách a dalších odvětvích maloobchodu a logistiky.

Napájení a provozní podmínky

Zařízení pracuje s napájecím napětím **DC 5 V, 1,5 A** s tolerancí ± 5 %. Provozní teplota je v rozsahu -20 °C až $+50$ °C (14 °F až 122 °F), skladovací teplota -20 °C až $+60$ °C (-4 °F až 140 °F). Relativní vlhkost vzduchu může dosahovat 5 % až 95 % bez kondenzace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ skeneru: 1D CCD ruční čtečka
Obrazový snímač: CCD 2500
Osvětlení: červená LED (620 nm)
Zaměřování: 31,5–465,5 mm
Rychlost skenování: 300 skenů za sekundu
Zorné pole: 42° horizontálně, 30° příčně
Podélný sklon: ±55°
Zkosení úhlu: ±75°
Minimální kontrast tisku: 25 %
Rozhraní: RS-232, USB, PS/2
Materiál: PC, ABS
Rozměry: 113,5 × 73 × 159 mm
Hmotnost: 152 g
Krytí: IP54
Odolnost proti pádu: 1,5 m
Napájení: DC 5 V, 1,5 A
Provozní teplota: -20 až +50 °C
Skladovací teplota: -20 až +60 °C
Certifikace: FCC Část 15 Třída B, CE EMC Třída B, RoHS, IEC62471, KC

``` --- # Validace výstupu ? **Správný formát úvodního komentáře** - Jeden komentář se všemi třemi sekcemi ? **Správný počet HTML bloků** - 5 bloků (1-5) ? **Zachována data-blockid** - V původním pořadí ? **Délka sekcí v komentáři** - Všechny v limitu ? **Absence záruky** - Žádné zmínky o záruce ? **Formát rozměrů** - Použit znak x s mezerami ? **HTML entity** - Speciální znaky převedeny (±, °) ? **Nadpis bloku 5** - **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE** ? **Terminologie** - Správná česká/anglická (USB, RS-232, IP54) ? **Nadpisy** - Nejsou 2 nadpisy za sebou ? **Pravopis** - Kontrolováno ? **Zvýraznění** - Max 30% textu tučně ? **Obsah balení** - Není explicitně uveden v datech, proto **VYNECHÁN**